KING FORT SOLIDO

Descripción: DESINCRUSTANTE DE ELEVADA SEGURIDAD

Código: 08.01.005

Revisión y Fecha: 4 viernes, 06 de junio de 2003

Características: Está formulado en base a ácidos orgánicos, idóneo para eliminar la incrustación calcárea y el óxido en las superficies metálicas de calderas, circuitos de calefacción y enfriamiento y, en general, en toda instalación terrestre o naval donde se requiere una desincrustación rápida y eficaz. Este producto puede emplearse en todo tipo de aceros, no tiene ataque en los materiales normalmente empleados en juntas, válvulas y bombas. Su ataque al cobre y a metales blandos es de un 80% menos que con otros desincrustantes. Apto para uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones:
Aspecto: Polvo cristalino blanco.
Densidad: 2,1 g/cc en tolueno a 20ºC
Olor: Inodoro.
Punto de fusión: aprox. 190 ºC
Solubilidad a 20º C: 215 gr/litro.

Aplicaciones: Éste se emplea como limpiador ácido en calderas, torres de enfriamiento, circuitos, radiadores e industria en general sin atacar acero inoxidable, cobre, latón, etc. Desincrustante de seguridad en electrodomésticos (lavavajillas, lavadoras, cafeteras, marmitas).

Forma de uso: En limpiezas por recirculación, establecer un circuito cerrado en el equipo a limpiar, utilizando para ello un tanque portátil apropiado y bomba de recirculación. Llenar el equipo con agua circulante (si es posible agua caliente). Añadir entonces entre un 5 y un 10% de éste, asegurando su disolución en el agua y dejar actuar el producto el tiempo necesario para la limpieza. Posteriormente vaciar al circuito y enjuagar exhaustivamente.

Recomendaciones: Al manipular soluciones acuosas de este compuesto, se tomarán las mismas medidas de seguridad que con otros ácidos minerales (vestimenta y gafas protectoras, guantes de goma, etc.).

Presentación: A granel por kilos en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.