KIMSA SPORT

Descripción: PINTURA ACRILICA PARA PAVIMENTOS Y FACHADAS

Código: 10.01.005

Revisión y Fecha: 8 lunes, 23 de junio de 2008

Características: Pintura al agua para fachadas y suelos con tráfico peatonal o rodado ligero. Proporciona un acabado satinado antipolvo y decorativo. Se adhiere perfectamete sobre soportes de hormigón, mortero, slurry, asfalto, etc.

Especificaciones:
Aspecto: Pintura líquida mate.
Colores diversos. Consultar.
Contenidos en sólidos (DIN 53189): 50% aprox.
Naturaleza: Acrílica.
Olor: Característico ligero.

Aplicaciones: Suelos de garajes, pistas deportivas de todo tipo (canchas de tenis, frontones, velocímetros, etc.), almacenes, naves, fachadas de todo tipo de edificios, etc.

Forma de uso: Después de limpiar convenientemente la superficie, aplicar el producto con un rodillo, brocha o pistola. El consumo final debe ser, dependiendo de la superficie, aproximadamente de 0.5 Kg/m2, con un secado de unas 4 horas, según las condiciones ambientales. Para el endurecimiento final, han de pasar 24 horas.

Recomendaciones: En los casos en que podemos encontrar problemas de adherencia recomendamos IMPRIMACION PREVIA PARA PINTURAS AL AGUA.

Presentación: A granel por kilos en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.