

COOLER 2005

Descripción:	PREVENTIVO DE INCRUSTACION Y CORROSION
Código:	Q02.11.005
Revisión y Fecha:	11 08/10/2020
Características:	Combinación de agentes anticorrosivos, dispersantes y desincrustantes que se usa para eliminar y prevenir la formación de sedimentos orgánicos y calcáreos en sistemas de agua, proporciona una protección completa contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos. Actúa como biodispersante. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.
Especificaciones:	Aspecto: líquido transparente Color: Beige a marrón. Densidad: 1,06±0,01 g/cc Olor: Característico. Valor de pH: 11,5±1
Aplicaciones:	Especialmente indicado en sistemas de enfriamiento por agua, depuradores de aire y en todas aquellas instalaciones en que sea necesario prevenir la corrosión y las incrustaciones calcáreas y orgánicas.
Forma de uso:	Como dosis orientativa y según la gravedad del problema aconsejamos una primera dosis de choque de 3 litros de producto por cada 1000 litros de agua. La dosificación de mantenimiento irá en función de los parámetros del agua de aporte y del estado de la instalación (a determinar por nuestros técnicos), siendo la dosis recomendada de 1 L de producto por cada 1000 litros de agua a la semana. Para realizar una limpieza en régimen de trabajo la dosificación dependerá de la importancia del problema y a título indicativo podemos recomendar 3-4 litros por cada 1000 de agua.
Recomendaciones:	Quando se usa a concentraciones que impliquen una limpieza en régimen de trabajo es importante realizar una purga frecuente para eliminar los sólidos que una vez desincrustados pasaran al agua. Es compatible con otros productos químicos comúnmente usados para el tratamiento de aguas. AGITAR ANTES DE USAR. Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros en envases plásticos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad