



FIRE BOILER

- Descripción:** CARTUCHO DESHOLLINADOR
- Código:** Q02.12.005
- Revisión y Fecha:** 7 31/12/2014
- Características:** Producto para la eliminación de los depósitos de inquemados, acumulados en los haces de las tubuladuras de la caldera. Su principal ventaja es evitar el engoroso y complicado proceso de deshollinado manual.
- Especificaciones:** Aspecto: Cilindros de cartón.
Contenido: Polvo micronizado.
Peso: 215-225 gr
- Aplicaciones:** Merced al tratamiento periódico del producto en las calderas, conseguiremos mantener su rendimiento térmico a un nivel elevado y constante, ahorrando combustible y conservando y prolongando la vida de las instalaciones.
- Forma de uso:** Introducir los cilindros en el hogar de la caldera, en una dosificación que dependerá de la potencia calorífica de la caldera.

| POTENCIA CALORIFICA | TRATAMIENTOS | | | |
|---------------------|--------------|--------|--------|----------|
| | | 1º DIA | 3º DIA | SEMANTAL |
| KCAL/H | Kg Vapor/H | | | |
| 500.000 | 850 | 4 | 4 | 1 |
| 1.000.000 | 1.700 | 8 | 8 | 2 |
| 1.500.000 | 2.550 | 12 | 12 | 3 |
| 2.000.000 | 3.400 | 16 | 16 | 4 |
| 2.500.000 | 4.250 | 20 | 20 | 5 |
| 3.000.000 | 5.100 | 24 | 24 | 6 |
| 3.500.000 | 5.950 | 28 | 28 | 7 |
| 4.000.000 | 6.800 | 32 | 32 | 8 |
| 4.500.000 | 7.650 | 36 | 36 | 9 |
| 5.000.000 | 8.500 | 40 | 40 | 10 |

- Recomendaciones:** La dosificación inicial, se adicionará en varias veces, cada 2 horas. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
- Presentación:** En cajas, conteniendo 40 cilindros.
- Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad

