



# LUBE DRY

<b>Descripción:</b>	LUBRICANTE SECO DE BISULFURO MOLIBDENO
<b>Código:</b>	Q02.02.011
<b>Revisión y Fecha:</b>	8 28/11/2022
<b>Características:</b>	Producto en aerosol con bisulfuro de molibdeno, resinas especiales e inhibidores de corrosión que forma una película lubricante de alta duración completamente homogénea, que se interpone en el contacto metal-metal, resistente a fuertes presiones y cambios de temperatura, por lo que facilita el deslizamiento y disminuye el coeficiente de fricción. La película es totalmente seca, no mancha ni se elimina por contacto. Evita la adherencia de partículas de suciedad o residuos de trabajo de las máquinas sobre superficies de deslizamiento a la vez que proporciona un acabado tipo pavonado que sirve como protección anticorrosiva para piezas metálicas.
<b>Especificaciones:</b>	Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Aspecto: Grasa de secado rápido. Aspecto: gris oscuro. Contiene bisulfuro de molibdeno. Olor: Característico. Punto de gota (INTA 150244B): Carece.
<b>Aplicaciones:</b>	Se utiliza principalmente en el sector ferroviario, naval, industria siderúrgica, industria, fabricación de maquinarias, talleres, ... Protección anticorrosiva de maquinaria, piezas en almacenaje, armas, como producto auxiliar en el montaje de bojes, para la lubricación de husillos, guías de deslizamiento, tornillos, deslizadores, ejes, engranajes, bulones, etc...formando una película deslizante de lubricantes sólidos que reducen el rozamiento.
<b>Forma de uso:</b>	Se aplica sobre las superficies metálicas previamente desengrasadas y secas. Agitar enérgicamente antes de usar y pulverizar a una distancia de 25-30 cm. de la pieza, a la cual, se va a tratar con breves pasadas. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos para limpiar la salida del aerosol y evitar obstrucciones del difusor.
<b>Recomendaciones:</b>	Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.
<b>Presentación:</b>	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad

