LUBE LITIUM

Descripción: GRASA LITICA DE ENGRASE GENERAL

Código: Q02.02.008

Revisión y Fecha: 9 miércoles, 04 de octubre de 2017

Características: Grasa lítica de uso universal que incorpora en su formulación aditivos anticorrosivos, antioxidantes, hidrofugantes y agentes de untuosidad.

Especificaciones:
Aditivos: Contiene.
Aspecto: Grasa consistente.
Consistencia N.L.G.I.: 2
Corrosión Cu (INTA 150442 C): 1b.
Olor: Característico ligero.
Penetración (ASTM D-217): 265/295
Punto de gota (ASTM-D2265): 180ºC.

Aplicaciones: En automoción: frenos eléctricos, cajas de engrase, rodamientos, ruedas, bomba de agua, cardans. En Obras Públicas: cintas transportadoras, niveladoras, tractores, dumpers, etc. En Industria: motores eléctricos, rodamientos de bola, rodillos, grúa de elevadores, etc.

Forma de uso: Cualquiera de los métodos habituales. La consistencia NLGI 2 es bombeable para circuitos cortos donde no se necesite mucha fuerza de empuje o para aplicaciones bombeables manuales. Su temperatura de servicio está comprendida entre - 15º y 135º C, con picos de 135 a 140 ºC.

Recomendaciones: No requiere recomendaciones específicas. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por kilos en envases metálicos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

❖ info@sermanindustrial.es ❖ Tel. 659 481243

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.