LUBE PTFE SPRAY WET

Descripción: ANTIADHERENTE Y LUBRICANTE BASE PTFE

Código: Q02.02.023

Revisión y Fecha: 2 jueves, 25 de junio de 2015

Características: Lubricante y antiadherente de altas prestaciones con PTFE micronizado, incoloro e hidrófugo que forma una película de larga duración. Formulado en base a una dispersión sin ceras que se utiliza como desmoldeante y lubricante. Forma una película muy fina que se adhiere a las paredes del molde y soporta altas temperaturas. Actúa a temperaturas de -50ºC a 250ºC. Lubrica y proporciona una protección duradera contra la humedad y la corrosión. Disminuye notablemente la fricción entre superficies, reduciendo el desgaste de las superficies y evitando los chirridos. Proporciona ductilidad y suavidad a los plásticos, evitando su cuarteo por consecuencia de la sequedad.

Especificaciones:
Aspecto: Líquido.
Color: blanquecino
Olor: Característico.
Rango de Tª del PTFE: -200°C a 260°C

Aplicaciones: Lubricante de caucho, plástico y metal. Como lubricante de baja viscosidad en cerraduras, bisagras, cierres, cadenas de motos, cables, bicicletas, industria textil, mecanismos de precisión, rodamientos, cojinetes y en cualquier mecanismo que deslice, gire o chirríe. Antiadherente que permanece en las paredes del molde, permitiendo numerosos desmoldes por cada aplicación. Mantiene limpios los moldes protegiéndolos de la corrosión.

Forma de uso: Agitar enérgicamente antes de usar. Para lograr máxima efectividad, es necesario que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo, cera o cualquier tipo de suciedad. Cuando se usa como desmoldeante, pulverizar una capa muy fina y dejar secar. Pulverizar una segunda capa y una vez seca, realizar el primer moldeo. Sin limpiar el molde, volver a pulverizar y desmoldear tantas unidades como sea posible.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto500 cc. No contiene CFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

30 años 1990-2020

❖ info@sermanindustrial.es ❖ Tel. 659 481243

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.