



XPERT INYECTORS

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción: | LIMPIADOR EXTERNO PARA DESMONTAJE DE INYECTORES |
| Código: | Q02.03.008 |
| Revisión y Fecha: | 4 31/12/2014 |
| Características: | Es un líquido no viscoso de acción rápida que actúa reblandeciendo la carbonilla que se va depositando alrededor de los inyectores de los motores diesel. |
| Especificaciones: | Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Aspecto: Líquido transparente incoloro. Olor: Característico intenso. |
| Aplicaciones: | Está especialmente recomendado para eliminar los depósitos de carbonilla que se forman alrededor de los inyectores de los motores diesel y facilitar de ese modo, la limpieza y posterior desmontaje de los mismos. |
| Forma de uso: | Se caracteriza por su facilidad de empleo. Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar el producto sobre la carbonilla. Una vez aplicado, dejar actuar unos minutos, hasta que empiece a disolver la carbonilla. El tiempo de actuación dependerá del grosor de la capa de carbonilla. Conforme se va reblandeciendo ésta, retirar el líquido sobrante junto con la carbonilla deshecha. Volver a aplicar y dejar actuar de nuevo, durante un par de minutos. Por último, secar con un papel o un trapo el líquido sobrante. Acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos. |
| Recomendaciones: | Se recomienda el uso de guantes. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. No fumar. |
| Presentación: | En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC. |
| Toxicología: | Consultar ficha de Seguridad |

