

XPERT OXID

Descripción: Desengrasante, desoxidante, pasivizante

Código: Q02.03.016

Revisión y Fecha: 7 07/02/2022

Características: Es un limpiador químico de naturaleza ácida, con emulsionantes, disolventes y

sales inorgánicas para el decapado, desengrasado y pasivado de metales. Su principal ventaja es realizar en una misma operación las tres funciones citadas, economizando tiempo y mano de obra. Recomendado para uso en

Industria Alimentaria.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente

Color: Verdoso.

Densidad: 1,23 - 1,26 g/cc Olor: Característico a ácido. Valor de pH: 0,5±0,25

Aplicaciones: Desengrase y desoxidado de metales en todo tipo de talleres donde se trabaje

con materiales férricos para su posterior tratamiento.

Forma de uso: Según las superficies metálicas a tratar, cantidad de óxido, grasas y

suciedades, emplear el producto puro o diluido. El máximo de dilución aconsejable es de una parte de producto en 5 de agua. El método empleado puede ser tanto por inmersión, como por pulverización frotando un cepillo y chorro de agua. Es conveniente que el aclarado final se haga con agua. Secar a continuación con trapo seco, quedando la superficie protegida por una película fosfatada que le protegerá entre 24 y 48 horas para un posterior

tratamiento de pintura o fosfatado.

Recomendaciones: Se recomienda aplicar sobre material ferroso. Se recomienda no almacenar

períodos superiores a 24 meses.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

