



XPERT WELD AUT

Descripción:	ELIMINADOR MANCHAS SOLDADURA
Código:	Q02.03.012
Revisión y Fecha:	6 09/04/2015
Características:	Producto de naturaleza ácida que actúa como un poderoso eliminador de manchas de soldadura. Elimina el azulado y la calamina de los aceros inoxidable. Desengrasa y elimina las manchas en una sola operación, prácticamente sin frotar.
Especificaciones:	Aspecto: líquido transparente Color: Incoloro. Densidad: 1,20±0,01 g/cc Olor: Característico a ácido. Solubilidad en agua: En todas proporciones. Valor de pH: 1±0,5
Aplicaciones:	Para eliminar el azulado después de la soldadura en caldererías, cerrajerías, carrocerías de camiones, servicios de mantenimiento industrial.
Forma de uso:	Puede ser utilizado por pulverización, inmersión o frotación, según las características de la superficie a limpiar. *- PARA ELIMINAR EL AZULADO. Se puede pulverizar puro o diluido con un 50% de agua. Pulverizar sobre la superficie a tratar de abajo hacia arriba y dejar actuar 5 minutos. Enjuagar con agua a presión. *-PARA ELIMINAR EL AZULADO DE LA SOLDADURA POR INMERSIÓN. Utilizar un baño de polietileno. Sumergir las piezas a tratar durante 30 minutos, hasta el decapado completo. Sacar las piezas y enjuagar abundantemente con agua a presión. *- PARA LIMPIEZA DE PIEZAS QUE NO PUEDAN SUMERGIRSE. Utilizar un paño y frotar enérgicamente en movimientos circulares. Una vez acabada la limpieza, debe ser bien enjuagada con abundante agua a presión.
Recomendaciones:	No exponer los metales a un tiempo superior a 30 minutos de contacto. En aceros pulidos puede atacar el brillo. Se recomienda no almacenar períodos superiores a 24 meses.
Presentación:	A granel por litros en envases plásticos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

