



# XPERT WELD S

<b>Descripción:</b>	ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA. BASE AGUA.
<b>Código:</b>	Q02.03.011
<b>Revisión y Fecha:</b>	11 12/08/2021
<b>Características:</b>	Producto formulado en base a tensioactivos especialmente desarrollados para su utilización como antiadherente de proyecciones en superficies. No desprende humos. Posee una gran inercia química. No contiene siliconas.
<b>Especificaciones:</b>	Color: Ámbar. Densidad: 1,02-1,03 g/cc Olor: A naranja. Valor de pH: 8,5±0,5
<b>Aplicaciones:</b>	Evita la adherencia de las proyecciones de soldadura en superficie.
<b>Forma de uso:</b>	Para lograr máxima efectividad, es conveniente que la superficie de aplicación esté totalmente limpia, exenta de grasa, polvo o cualquier tipo de suciedad. Aplicar mediante una brocha, pulverizando o por inmersión. Puede usarse diluido en agua hasta una proporción de una parte de producto por 10 partes de agua.
<b>Recomendaciones:</b>	Sin recomendaciones especiales. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
<b>Presentación:</b>	A granel en envases plásticos.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad

