



ARI SELL S

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción: | HIDROFUGO DE OBRA HUMEDA. REPINTABLE. |
| Código: | Q03.01.004 |
| Revisión y Fecha: | 8 31/12/2014 |
| Características: | Aditivo hidrófugo que puede aditivarse al mortero o aplicarse directamente sobre fachadas de mortero u hormigón. |
| Especificaciones: | Aspecto: Líquido transparente. Color: Incoloro a amarillento. Densidad: 1,24±0,01 g/cc Olor: Prácticamente inodoro. Valor de pH: 13±1 |
| Aplicaciones: | Su principal aplicación es como aditivo de mortero para hidrofugar prefabricados, tejas, ladrillos, bobedillas, etc. El material tratado presenta una total repelencia al agua, con lo cual se evita un tratamiento posterior a pie de obra. No deja capas intermedias susceptibles de acumular bolsas de agua que puedan helarse. También puede usarse como hidrofugante de fachadas de hormigón o mortero una vez acabada la obra, en este caso se aplicará en disolución acuosa. Las superficies tratadas, pueden ser pintadas posteriormente. |
| Forma de uso: | En los casos en que se use para hidrofugar materiales prefabricados antes de llegar a la obra, debe aditivarse a la mezcla en una proporción del 1 al 3% sobre peso de cemento. Es conveniente mezclar previamente el producto con el agua que se emplea para el amasado. Cuando se usa como hidrófugo de obra ya terminada se diluye de un 5 a un 10% en agua y se aplica a brocha, rodillo o pulverizado, teniendo un rendimiento aproximado de 6 m ² /L. |
| Recomendaciones: | En materiales como arcilla o barro cocido es importante no excederse en la dosificación como aditivo para no provocar eflorescencias. Consumir preferentemente antes de 2 años. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor. |
| Presentación: | A granel por litros en envases de plásticos. |
| Toxicología: | Consultar ficha de Seguridad |

