



ARI SELL

Descripción:	HIDROFUGO DE OBRA SECA.
Código:	Q03.01.003
Revisión y Fecha:	9 30/12/2020
Características:	Producto hidrofugante para obra terminada, basado en resinas hidrófugas en disolventes, cuya misión es evitar el paso de agua a través de las superficies de obras, pero permitiendo la respiración y el paso de vapor de agua y sin modificar el aspecto del soporte.
Especificaciones:	Color: Incoloro - amarillento. Densidad: 0,70 ± 0,01 g/cc Olor: Característico. Rendimiento aproximado: 3 m ² /L
Aplicaciones:	Su principal aplicación es como hidrofugante de todo tipo de superficies salvo yeso, siempre que dichas superficies permanezcan secas. En materiales de construcción, fachadas de hormigón o cemento, tejas, piedra natural y artificial, cerámica, ladrillo, etc. El material tratado presenta una total repelencia al agua, con lo cual se evita un tratamiento posterior a pie de obra. No deja capas intermedias susceptibles de acumular bolsas de agua que puedan helarse.
Forma de uso:	Se aplica limpiando y dejando secar la superficie, posteriormente aplicar con rodillo, brocha o pistola. En caso de una superficie muy porosa, convendrá aplicar una segunda mano. DEBE USARSE PURO SIN MEZCLAR CON AGUA.
Recomendaciones:	En caso de exceso de producto, puede alterar el aspecto del soporte. No fumar durante su aplicación. Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros en envases metálicos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

