



CHROMA POOL

Descripción:	HERMETIZADOR PARA PISCINAS.
Código:	Q03.03.010
Revisión y Fecha:	10 17/08/2020
Características:	Producto ideal para proteger y embellecer las superficies de cemento u hormigón de las piscinas. Está formulado en base a una resina acrílica que endurece por la evaporación del disolvente con una buena adherencia sobre el cemento, consiguiendo una agradable terminación satinada de gran resistencia a los productos químicos como ácidos, álcalis y cloro. Aditivada con productos de alta eficacia para inhibir el crecimiento de hongos y algas sobre la superficie pintada.
Especificaciones:	Aspecto: Pintura satinada. Color: Celeste. Diluyente: Solvent C Rdto. práctico aprox.: 3 m2/Kg (dos manos, según porosidad del soporte). Repintado: 1 hora. Tiempo de secado: 15-30 minutos
Aplicaciones:	Debido a sus propiedades como sellador y su resistencia al agua, a los productos químicos, a la acción de algas y hongos y al desgaste es la pintura idónea para piscinas, fuentes, depósitos, etc. Resistente al cloro ya sea en forma líquida o sólida.
Forma de uso:	Es imprescindible que la superficie esté seca, limpia y libre de cal, aceites o verdín. Se recomienda fregar la misma con una solución al 5% de DESINCRUSTANTE ÁCIDO con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros. Una vez seca la superficie de la piscina, se dará una primera mano de pintura (Se recomienda diluir con un 5-10% de DISOLVENTE C), posteriormente, una vez seca al tacto la primera capa, se dará una segunda mano.
Recomendaciones:	Debe aplicarse con la debida ventilación, y si se aplica a pistola, usar mascarilla. No aplicar en horas de máximo calor para evitar la evaporación rápida con la formación de cráteres. Consumir preferentemente antes de 2 años. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por kilos en envases metálicos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

