

CHROMA RUST

Descripción:	IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA METAL
Código:	Q03.03.011
Revisión y Fecha:	8 11/03/2020
Características:	Imprimación sintética de secado rápido a base de resinas alquídicas en disolventes aromáticos con muy buena adherencia, dureza y resistencia a la oxidación. No contiene plomo ni cromatos. Proporciona protección anticorrosiva a superficies de hierro. Se puede emplear incluso como pintura de acabado.
Especificaciones:	Aspecto: Líquido viscoso. Color: Negro. Densidad: 1,40± 0,05 g/cc Rendimiento: 6 m ² /Kg (espesor: 60 μ secas)
Aplicaciones:	Imprimación sintética de alta calidad, de uso general en imprimir todo tipo de objetos de hierro donde se requiera una gran calidad, adherencia y resistencia a la oxidación. Se emplea en trabajos industriales en general, caldererías, en el sector naval, cerrajerías, farolas, estructuras metálicas, etc... Disponemos de un acabado negro forja que une a su excelente protección anticorrosiva un acabado estético, rugoso y con brillo metálico.
Forma de uso:	Preparar la superficie, que debe estar limpia, exenta de suciedad y restos de óxido. En caso de superficies muy oxidadas o con restos adheridos realizar un lijado o cepillado de la superficie para mejorar la terminación. Remover enérgicamente antes de usar. Puede aplicarse por cualquiera de los métodos convencionales, brocha, rodillo o pistola. Presenta muy buena resistencia al repintado con la mayoría de los esmaltes. Es recomendable dejar secar de 6 a 12 horas cuando hay que repintar con un esmalte sintético de secado rápido.
Recomendaciones:	Remover antes de usar. Debe aplicarse con la debida ventilación, y si se aplica a pistola, usar mascarilla. En caso de necesitar un producto más fluido recomendamos diluir con SOLVENT C. Guardar en envase perfectamente cerrado. Se recomienda no almacenar periodos superiores a 6 meses. No aplicar a Tª ambiente superior a 40°C ni inferior a 5°C. No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
Presentación:	A granel en envases metálicos de 6 kilos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad