



CHROMA ZINK SH

Descripción:	GALVANIZADO EN FRIO. ACABADO BRILLANTE
Código:	Q03.03.016
Revisión y Fecha:	7 12/05/2018
Características:	Compuesto formulado en base a polvo metálico, que proporciona un acabado metálico que iguala y protege el cordón de la soldadura.
Especificaciones:	Acabado: satinado Aspecto: Pintura líquida. Olor: Característico disolvente. Tiempo secado al tacto (20°C): 10 min.
Aplicaciones:	Pintura de acabado de superficies metálicas que proporciona un aspecto semibrillante y nuevo a la vez que protege contra la oxidación y la corrosión.
Forma de uso:	Preparación de superficies: Acero nuevo, chorreado abrasivo al grado Sa2. Para acero galvanizado, eliminar previamente las sales de zinc y otros contaminantes. Debe aplicarse al metal limpio, eliminando con anterioridad toda suciedad, óxido, aceite o grasa. Antes de su utilización es imprescindible agitar hasta conseguir una total dispersión de los pigmentos metálicos depositados en el fondo del envase.
Recomendaciones:	En caso de necesitar gran protección anticorrosiva, recomendamos que empleen nuestro formulado de galvanizado en frío (con acabado mate y algo más oscuro). Consumir preferentemente antes de 1 año.
Presentación:	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

