



EASYLINE EDGE

Descripción:	PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA PARA EL MARCAJE DE LINEAS
Código:	Q03.03.006
Revisión y Fecha:	5 26/04/2021
Características:	Pintura para señalización de líneas de acabado satinado de alta resistencia y secado rápido. Presenta un excelente poder cubriente. No contiene plomo, ni CFC, ni disolventes clorados. Disponible en diferentes colores altamente visibles para el marcaje de suelos de fábricas, almacenes, aparcamientos y tiendas.
Especificaciones:	Aspecto: Pintura satinada secado rápido. Colores diversos. Consultar. Olor: Característico. Rendimiento aprox.: 100 m lineales de un ancho de 50 mm. Tiempo secado (BK Método secado 250 micras wft @ 20°C): Al tacto: 10´. Tiempo secado (BK Método secado 250 micras wft @ 20°C): Secado duro: 38´. Tiempo secado (BK Método secado 250 micras wft @ 20°C): Superficie seca: 30´.
Aplicaciones:	El producto está destinado a la señalización de garajes, parkings, vados, estaciones, pistas deportivas, etc. y a un nivel más privado, para naves industriales, distribución de espacio racional en fábricas y talleres, patios, almacenes y suelos en general.
Forma de uso:	La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo y totalmente exenta de grasas o aceites, antes de su aplicación. Si el soporte es hormigón liso o nuevo es recomendable realizar una limpieza ácida con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros. Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Colocar el envase (con la válvula) en el aplicador. Para líneas nuevas, pintar rápido una primera capa fina para sellar poro, cuando la pintura se ha secado (aprox. 1 h.) aplicar encima una segunda capa. Al finalizar, sacar la válvula del envase. Con el envase mirando hacia arriba, apretar la válvula 3-5 segundos para limpiar los restos de pintura y limpiar los discos del aplicador con una espátula o el producto LIMPIADOR DE PISTOLAS.
Recomendaciones:	Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Consumir preferentemente antes de 2 años. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor. Recomendamos realizar una prueba previa de comprobación de adherencia si se aplica sobre césped artificial.
Presentación:	En cajas de 6 aerosoles de 750ml. No contiene CFC.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

