



SEALER COLOR

Descripción:	HERMETIZADOR COLOR PARA HORMIGON
Código:	Q03.03.002
Revisión y Fecha:	9 08/03/2021
Características:	Producto ideal para hermetizar y sellar cualquier superficie de cemento u hormigón, consiguiendo una terminación protectora y antipolvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis. Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón. El producto aumenta la resistencia al desgaste y al impacto. Pintura idónea para proteger superficies en ambientes húmedos con problemas de condensación y formación de mohos.
Especificaciones:	Aspecto: Pintura satinada. Colores diversos. Consultar. Diluyente: Solvent C Dureza Persoz (24 horas) en aplicación sobre cristal (100 micras): 127' Materia no volátil: 30%. Muy buena solidez de color, resistencia a la luz, intemperie y UV. Olor: Característico disolvente. Rendimiento aprox.: 3 m ² /Kg (dos manos, según porosidad del soporte). Secado tacto en aplicación sobre cristal (100 micras): 40'-45' Secado total en aplicación sobre cristal (100 micras): 60' Tiempo de repintado: 24 horas
Aplicaciones:	Supresión del polvo producido por la erosión. Mayor resistencia al desgaste. Impermeabilización de superficies verticales. Facilidad de limpieza. Protección contra agentes químicos. Terminación protectora de suelos de hormigón.
Forma de uso:	Antes de aplicar el producto agitar bien el contenido del envase. Es imprescindible que la superficie esté saneada, seca, limpia y totalmente exenta de polvo, grasas y aceites. Es necesario abrir el poro de los soportes mediante tratamiento mecánico adecuado o fregar la superficie con una solución al 5% de nuestro desincrustante DESCALER , con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros. La aplicación se debe realizar con rodillo de lana y en capas sucesivas. El consumo del producto varía según la porosidad del suelo. Aplicar como mínimo dos capas dejando secar la capa anterior. Dar la primera mano de producto diluido y la de acabado pura. Para conseguir mayor resistencia al desgaste y a la abrasión puede terminarse con una capa de acabado con el producto incoloro SEALER .
Recomendaciones:	Debe aplicarse con la debida ventilación, y si se aplica a pistola, usar mascarilla. Una vez aplicado, evitar contacto prolongado con disolventes. Consumir preferentemente antes de 2 años. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por kilos en envases metálicos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad

